

FICHE TECHNIQUE – CLAMPS



De 2" à 80", pour un alignement rapide des tubes;

Les clamps extérieurs sont conçus pour permettre un parfait alignement de tube à tube .

Pour les clamps de diamètre 20" à 56", le serrage se fait à l'aide d'un vérin hydraulique.

Les clamps dits "No Tack" avec barreaux en "U" permettent la réalisation du cordon de soudure sans pour autant devoir enlever le clamps du pipe.

Ils sont de série en acier carbone anti corrosion.

<i>Diamètre du tube (Pouce)</i>	<i>Poids</i>		<i>Type de clamps</i>
	<i>Clamps (KG)</i>	<i>Vérin(Tonne)</i>	
2	04-juin	/	Manuel
3	06-août	/	Manuel
4	08-oct	/	Manuel
6	oct-15	/	Manuel
8	15-20	/	Manuel
10	20-25	/	Manuel
12	25-30	/	Manuel
16	40-45	/	Manuel
18	45-50	/	Manuel
20	55-60	10	Hydraulique
24	70-75	10	Hydraulique
26	75-80	15	Hydraulique
28	80-85	15	Hydraulique
34	85-95	15	Hydraulique
40	140-160	20	Hydraulique
42	145-165	20	Hydraulique
46	150-170	20	Hydraulique
48	160-180	20	Hydraulique
56	175-195	20	Hydraulique